

Пароизоляционная пленка Ондутис В (R70)

Пароизоляционная плёнка Ондутис В (R70) защищает внутреннюю изоляцию стен, ограждающие конструкции; и утеплитель от конденсата и пара которые появляются в отапливаемых помещениях зимой.

Плёнку изоляционную Ондутис В (R70) можно применять во всех типах ограждающих конструкций: перекрытия, утепленные стены, плоские и скатные кровли. Ондутис В (R70) совместима со всеми видами теплоизоляции из базальтовой ваты, стекловолкна, пенобетона, пенополистирола и т.д.

Пароизоляционная плёнка Ондутис В (R70) подойдет для внутренней изоляции стен жилого помещения.
Внимание! Плёнка Ондутис В (R70) не должна подвергаться воздействию УФ.



Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	60±5%
Ширина, м	1,5 ±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥110/60
Температурный диапазон применения, °С	-40, +80
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6	не более 70

Выгрузка от: 11:55 am 03.03.2022