

Ондутис А120

Профессиональная плёнка Ondutiss А120 - нетканый влаго-ветроизоляционный материал, устойчивый к ультрафиолетовым лучам из-за наличия в нем специальной добавки.

Ондутис А120 защищает стены и перекрытия от влаги, ветра и уменьшает теплопотери. Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон. Профессиональную плёнку Ondutiss А120 используют при устройстве вентилируемых фасадов сооружений, каркасных конструкций, проведении работ по наружному утеплению стен из кирпича, бетона, дерева. Ondutiss А120 может служить для защиты утеплителя во внутренних стенах и перекрытиях. Допускается монтаж Ondutiss А120 в качестве гидроизоляции в мансардах с двумя вентиляционными зазорами, у которых наклон скатов 35 градусов и более. На наружных стенах Ondutiss А120 монтируется вплотную к утеплителю, логотипом в сторону улицы. На перекрытиях и внутренних стенах - любой стороной, вплотную к утеплителю.

На стенах плёнка используется как временная защита утеплителя до монтажа финишной отделки фасада в течение 3 месяцев. Нельзя использовать Ondutiss А120 как временное кровельное покрытие.



Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	100±5%
Ширина, м	1,5 ±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥160/100
Температурный диапазон применения, °С	-40°С, + 80°С
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	≥3000
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6	0,01
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	3*

Выгрузка от: 14:40 pm 03.03.2022