

Ондулис D

Профессиональная плёнка Ондулис D (RV) - серая ткань, с защитным слоем и специальной добавкой UV-стабилизатора, продолжительное время выдерживающая негативное влияние солнечной радиации.

Ондулис D (RV) применяют как подкровельную гидроизоляции в неутепленных скатных крышах с металлическим покрытием. Ондулис D (RV) защищает помещения от влаги, которая образуется из-за осадков или конденсата; от холодного воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли.

Ондулис D (RV) используется, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла на кровлю и снизить риск образования наледи.



Ондулис D (RV) может использоваться как временная кровля в течение 2 месяцев.

Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	80±5%
Ширина, м	1.5±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥550/400
Температурный диапазон применения, °С	-40°С, + 80°С
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)
Козф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6	не более 45
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	2*

Выгрузка от: 14:06 pm 03.03.2022