

Мансардные окна VELUX для дымоудаления

Окна GGL/GGU для дымоудаления

VELUX[®]



Полноценная система дымоудаления на базе мансардных окон

- Окна для дымоудаления выглядят на кровле и со стороны помещения так же, как стандартные мансардные окна VELUX.
- Комфортная вентиляция включается одним нажатием кнопки.
- В ассортименте VELUX есть все необходимые элементы для управления системой дымоудаления.

Мансардные окна для дымоудаления



на мансардные окна



на электрооборудование

Тип окна:	Код:	Описание:
GGL	---- 307340	Деревянное окно с двойным остеклением
GGU	---- 007340	Деревянное окно с полиуретановым покрытием с двойным остеклением








Элементы управления системой дымоудаления

Система управления	Блок управления (только в комплекте системы управления KFX 210)	Блок с разбиваемым стеклом	Переключатель вентиляции	Детектор дыма	Датчик дождя
					
KFX 210	KFC 210	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 200
<p>Минимальный комплект, необходимый для управления 4 мансардными окнами для дымоудаления.</p> <p>В комплект входят: KFC 210 KFK 100 KFA 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Ампер. - Управляет до 4 мансардными окнами для дымоудаления. - Можно соединять до 9 блоков управления в 1 систему и подключить к внешней аварийной системе. - Размеры: 398 x 393 x 127. 	<ul style="list-style-type: none"> - Для включения аварийной вентиляции в ручном режиме. - До 10 блоков с разбиваемым стеклом на 1 блок управления. - Размеры: 125x125x 36 мм. 	<ul style="list-style-type: none"> - Открывает окно для вентиляции. - До 10 переключателей на 1 блок управления. - Размеры: 81x81x12 мм. 	<ul style="list-style-type: none"> - Для раннего обнаружения пожара. - До 10 детекторов дыма на 1 блок управления. - Размеры 50x100 мм. 	<ul style="list-style-type: none"> - Закрывает окно в случае дождя. - Детектор дыма имеет приоритет перед датчиком дождя. - 1 датчик дождя на окно или систему дымоудаления. - Размеры: 40x70x13 мм.

Классификация в соответствии с европейским стандартом EN 12101-2

Параметр	Значение
Reliability (Re)	Re 1000+10000
Snow load (SL)	SL 800
Low Temperature (T)	T (-15)
Wind load (WL)	WL 3000
Heat Exposure (B)	B 300

Размеры

МК04	МК06	МК08	SK06	SK08	UK04	UK08
						
78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

Площадь провета для дымоудаления A_v в м²

0.63	0.76	0.91	1.17	1.38	1.14	1.65
------	------	------	------	------	------	------

Аэродинамическая площадь A_a в м² для окон с дефлектором

0.33	0.43	0.55	0.55	0.70	0.51	0.73
------	------	------	------	------	------	------

Аэродинамическая площадь A_a в м² для окон без дефлектора

0.19	0.29	0.43	0.28	0.44	0.16	0.38
------	------	------	------	------	------	------

ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.



Original



Fast & easy to install



Perfect fit



Weather proof



Warranty



Certification

VELUX®

Контакты:
 ЗАО ВЕЛЮКС,
 Москва, Нижняя
 Сыромятничская,
 д. 10, стр. 2
 Тел.: +7 (495) 640 87 20.